



MACCHINE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO
AD ASPIRAZIONE ESTERNA

CONFEZIONATRICI
SOTTOVUOTO A CAMPANA

VASCHE TERMORETRAZIONE

TERMOSIGILLATRICI



GHIZZONI®



I dati tecnici e le caratteristiche non sono impegnativi e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.
Technical information and the characteristics are not impegnative and they can anytime be modified without warning
Die technischen Daten und Eigenschaften sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Los datos técnicos y las características no son definitivos y pueden variar en cualquier momento sin preaviso.
Les données techniques et les caractéristiques ne sont pas contraignantes et mai changer à tout moment sans préavis.

Indice

Index / Index / Índice / Index

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA

*Vacuum packaging machines with external suction
Vakuumverpackungsmaschinen mit externer Absaugung
Máquinas de envasado al vacío con succión externa
Machines de conditionnement sous vide avec aspiration externe*

Linea Easy Vacuum	pag. 2
V35E	pag. 3
V40E	pag. 3
V45E	pag. 3
Linea Professional	pag. 4
SV35	pag. 5
SV40	pag. 5
SV45	pag. 5
V1	pag. 7
V3	pag. 7

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA

*Vacuum bell packaging machines
Vakuumglocken-Verpackungsmaschinen
Envasadoras de campanas al vacío
Machines d'emballage sous vide*

Confezionatrici sottovuoto da banco	pag. 8
G300	pag. 9
G350	pag. 9
G400	pag. 10
G450	pag. 10
GASTROVAC	pag. 11
Confezionatrici sottovuoto carrellate	pag. 4
G450L	pag. 13
G2-450	pag. 13
G500	pag. 14
G550	pag. 14
G900	pag. 15
DOUBLE	pag. 15
G600	pag. 16
G800	pag. 16
G1000	pag. 17
G-DOUBLE	pag. 17
SOFT COOKER	pag. 18
OPTIONALS	pag. 19

VASCHE TERMORETRAZIONE

*Shrinking tank
Tanks Schrumpfen
Tanques encogimiento
Réservoirs pour rétrécissement*

HW100	pag. 21
-------	---------

TERMOGILLATRICI

*Thermosealers
Thermoeichmeister
Termosellador
Thermoscelleuses*

SR230	pag. 23
SR430	pag. 23
RAPIDA	pag. 24
SR800	pag. 24



Confezionatrici sottovuoto ad aspirazione esterna LINEA EASY VACUUM

External Suction System Easy Vacuum
 Vakuum-verpackungsmaschinen Mit Externer Absaugung Easy Vacuum
 Para Aspiración Externa Easy Vacuum
 Emballage sous vide d'aspiration extérieur Easy Vacuum




Quadro di controllo semplice e chiaro.

User-friendly, and easy control panel.
 Benutzerfreundliche, und leichte Leiterplatte.
 Cuadro de control usable y claro.
 Tableau de contrôle facile à utiliser et clair.



Tasto START/STOP
 START / STOP button
 START/STOP-Taste
 Tecla INICIO/PARADA
 Touche MARCHE/ARRÊT

Tasto VUOTO
 VACUUM button
 VAKUUM-Taste
 Botón VACÍO
 Bouton VIDE



Selezione AUTOMATICA/MANUALE
 AUTOMATIC/MANUAL selection
 Auswahl AUTOMATISCH/MANUELL
 Selección AUTOMÁTICO/MANUAL
 Sélection AUTOMATIQUE/MANUEL

Tempo SALDATURA
 WELDING time
 SCHWEISSZEIT
 Tiempo de SOLDADURA
 Temps de SOUDAGE

Tempo VUOTO
 VACUUM time
 VAKUUM-Zeit
 Tiempo de VACÍO
 Temps de VIDE

Saldatura
 Welding
 Schweißen
 Soldadura
 Soudage

V35e

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
 Dimensioni: mm 360 x 260 x 115
Barra saldante: mm 350
 Pompa del vuoto: 10 lt/min.
 Scheda digitale
 Aspirazione manuale e automatica
 Peso: 7 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
 Dimensions: mm 360 x 260 x 115
Sealing bar: mm 350
 Vacuum pump: 10 lt/min.
 Digital card
 Aspiration manual and automatic
 Weight: 7 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Abmessungen: mm 360 x 260 x 115
Schweiss-Stange: 350 mm
 Vakuumpumpe: 10 lt/min.
 Digital-Karte
 Aspiration manuelle und automatische
 Gewicht: 7 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
 Dimensiones: mm 360 x 260 x 115
Barra soldadora: mm 350
 Bomba vacío: 10 lt/min.
 Tarjeta digital
 Aspiración manual y automático
 Peso: 7 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
 Taille: mm 360 x 260 x 115
Barre de soudure: mm 350
 Pompe du vide: 10 lt/min.
 Digital carte
 Aspiration manuelle et automatique
 Poids: 7 Kg



CE

V40e

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
 Dimensioni: mm 400 x 285 x 150
Barra saldante: mm 400
 Pompa del vuoto: 40 lt/min.
 Scheda digitale
 Aspirazione manuale e automatica
 Peso: 8 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
 Dimensions: mm 400 x 285 x 150
Sealing bar: mm 400
 Vacuum pump: 40 lt/min.
 Digital card
 Aspiration manual and automatic
 Weight: 8 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Abmessungen: mm 400 x 285 x 150
Schweiss-Stange: 400 mm
 Vakuumpumpe: 40 lt/min.
 Digital-Karte
 Aspiration manuelle und automatische
 Gewicht: 8 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
 Dimensiones: mm 400 x 285 x 150
Barra soldadora: mm 400
 Bomba vacío: 40 lt/min.
 Tarjeta digital
 Aspiración manual y automático
 Peso: 8 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
 Taille: mm 400 x 285 x 150
Barre de soudure: mm 400
 Pompe du vide: 40 lt/min.
 Digital carte
 Aspiration manuelle et automatique
 Poids: 8 Kg



CE

V45e

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
 Dimensioni: mm 450 x 285 x 150
Barra saldante: mm 450
 Pompa del vuoto: 40 lt/min.
 Scheda digitale
 Aspirazione manuale e automatica
 Peso: 9 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
 Dimensions: mm 450 x 285 x 150
Sealing bar: mm 450
 Vacuum pump: 40 lt/min.
 Digital card
 Aspiration manual and automatic
 Weight: 9 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Abmessungen: mm 450 x 285 x 150
Schweiss-Stange: 450 mm
 Vakuumpumpe: 40 lt/min.
 Digital-Karte
 Aspiration manuelle und automatische
 Gewicht: 9 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
 Dimensiones: mm 450 x 285 x 150
Barra soldadora: mm 450
 Bomba vacío: 40 lt/min.
 Tarjeta digital
 Aspiración manual y automático
 Peso: 9 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
 Taille: mm 450 x 285 x 150
Barre de soudure: mm 450
 Pompe du vide: 40 lt/min.
 Digital carte
 Aspiration manuelle et automatique
 Poids: 9 Kg



CE

Confezionatrici sottovuoto ad aspirazione esterna LINEA PROFESSIONAL

External Suction System Professional
Vakuum-verpackungsmaschinen Mit Externer Absaugung Professional
Para Aspiración Externa Professional
Emballage sous vide d'aspiration extérieur Professional



I vantaggi della linea professionale:

- Praticità e robustezza
- Grande affidabilità
- Resistenza elevata a lunghi cicli di lavoro

The advantages of the professional line:

- Practicality and sturdiness
- Great reliability
- High resistance to long work cycles

Die Vorteile der Profi-Linie:

- Praktikabilität und Robustheit
- Große Zuverlässigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen lange Arbeitszyklen

Las ventajas de la línea profesional:

- Practicidad y robustez
- Gran fiabilidad
- Alta resistencia a largos ciclos de trabajo

Les avantages de la gamme professionnelle :

- Praticité et robustesse
- Grande fiabilité
- Haute résistance aux longs cycles de travail



SV35

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
Potenza motore: 0.25 Kw
Dimensioni: mm 350 x 300 x 150
Doppia Barra saldante: mm 350
Pompa a membrana da 40 lt/min.
Aspirazione manuale e automatica
Realizzata interamente in acciaio inox
Peso: 7 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
Motor power: 0.25 Kw
Dimensions: mm 350 x 300 x 150
Double Sealing bar: mm 350
Membrane pump 40 lt/min.
Manual and automatic suction
Constructed in stainless steel throughout
Weight: 7 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
Motorleistung: 0.25 Kw
Abmessungen: 350 x 300 x 150
Doppelte Schweiss-Stange: 350 mm
Membranpumpe zu 40 lt/min.
Manuelle und automatische Absaugung
Ganz aus Edelstahl gefertigt
Gewicht: 7 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
Potencia motor: 0.25 Kw
Dimensiones: mm 350 x 300 x 150
Doble barra soldadora: mm 350
Bomba a membrana de 40 lt/min.
Aspiración manual y automático
Fabricada totalmente de acero inox
Peso: 7 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
Puissance moteur: 0.25 Kw
Taille: mm 350 x 300 x 150
Double Barre de soudure: mm 350
Pompe a membrane 40 lt/min.
Aspiration manuelle et automatique
Construit en acier inoxydable
Poids: 7 Kg



CE

SV40

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
Potenza motore: 0.25 Kw
Dimensioni: mm 400 x 300 x 165
Doppia Barra saldante: mm 400
Pompa a membrana da 40 lt/min.
Aspirazione manuale e automatica
Realizzata interamente in acciaio inox
Peso: 9 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
Motor power: 0.25 Kw
Dimensions: mm 400 x 300 x 165
Double Sealing bar: mm 400
Membrane pump 40 lt/min.
Manual and automatic suction
Constructed in stainless steel throughout
Weight: 9 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
Motorleistung: 0.25 Kw
Abmessungen: 400 x 300 x 165
Doppelte Schweiss-Stange: 400 mm
Membranpumpe zu 40 lt/min.
Manuelle und automatische Absaugung
Ganz aus Edelstahl gefertigt
Gewicht: 9 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
Potencia motor: 0.25 Kw
Dimensiones: mm 400 x 300 x 165
Doble barra soldadora: mm 400
Bomba a membrana de 40 lt/min.
Aspiración manual y automático
Fabricada totalmente de acero inox
Peso: 9 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
Puissance moteur: 0.25 Kw
Taille: mm 400 x 300 x 165
Double Barre de soudure: mm 400
Pompe a membrane 40 lt/min.
Aspiration manuelle et automatique
Construit en acier inoxydable
Poids: 9 Kg



CE

SV45

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
Potenza motore: 1 Cv - 0.25 Kw
Dimensioni: mm 450 x 340 x 165
Doppia Barra saldante: mm 450
Pompa a membrana da 40 lt/min.
Aspirazione manuale e automatica
Realizzata interamente in acciaio inox
Peso: 12 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
Motor power: 1 Cv - 0.25 Kw
Dimensions: mm 450 x 340 x 165
Double Sealing bar: mm 450
Membrane pump 40 lt/min.
Manual and automatic suction
Constructed in stainless steel throughout
Weight: 12 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
Motorleistung: 1 PS - 0.25 Kw
Abmessungen: 450 x 340 x 165
Doppelte Schweiss-Stange: 450 mm
Membranpumpe zu 40 lt/min.
Manuelle und automatische Absaugung
Ganz aus Edelstahl gefertigt
Gewicht: 12 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
Potencia motor: 1 Cv - 0.25 Kw
Dimensiones: mm 450 x 340 x 165
Doble barra soldadora: mm 450
Bomba a membrana de 40 lt/min.
Aspiración manual y automático
Fabricada totalmente de acero inox
Peso: 12 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
Puissance moteur: 1 Cv - 0.25 Kw
Taille: mm 450 x 340 x 165
Double Barre de soudure: mm 450
Pompe a membrane 40 lt/min.
Aspiration manuelle et automatique
Construit en acier inoxydable
Poids: 12 Kg



CE

Confezionatrici sottovuoto ad aspirazione esterna LINEA PROFESSIONAL

*External Suction System Professional
Vakuum-verpackungsmaschinen Mit Externer Absaugung Professional
Para Aspiración Externa Professional
Emballage sous vide d'aspiration extérieur Professional*



Fatte per durare.
*Made to Last.
Haltbar gebaut.
Hecho para durar.
Fait pour durer.*

Componentistica di qualità
Quality components
Qualitätskomponenten
Componentes de calidad
Composants de qualité

Realizzata interamente in acciaio inox
Constructed in stainless steel throughout
Ganz aus Edelstahl gefertigt
Fabricada totalmente en acero inox
Construit en acier inoxydable



Doppia barra saldante
Double sealing bar
Doppelte Schweiss-Stange
Doble barra soldadora
Double Barre de soudure

V1



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
 Potenza motore: 1.0 Cv - 0.20 Kw
 Dimensioni: mm 450 x 350 x 295
Doppia barra saldante: mm 450
 Pompa ad olio da 12 m³/h (99.9%)
 con lubrificazione diretta
 Realizzata interamente in acciaio inox
 Doppio abbassamento barra superiore
 Aspirazione manuale e automatica
 Peso: 35 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Motorleistung: 1.0 PS - 0.20 Kw
 Abmessungen: 450 x 350 x 295 mm
Doppelte Schweiss-Stange: 450 mm
 Ölpumpe zu 12 m³/h (99.9%)
 mit Direktschmierung
 Ganz aus Edelstahl gefertigt
 Doppelte Senkung der oberen Stange
 Manuelle und automatische Absaugung
 Gewicht: 35 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
 Motor power: 1.0 Cv - 0.20 Kw
 Dimensions: mm 450 x 350 x 295
Double sealing bar: mm 450
 Oil pump 12 m³/h (99.9%) with direct
 lubrication
 Constructed in stainless steel throughout
 Dual top bar lowering
 Manual and automatic suction
 Weight: 35 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
 Potencia motor: 1.0 Cv - 0.20 Kw
 Dimensiones: mm 450 x 350 x 295
Doble barra soldadora: mm 450
 Bomba a aceite de 12 m³/h (99.9%) con
 lubricación directa
 Fabricada totalmente de acero inox
 Doble bajada barra superior
 Aspiración manual y automático
 Peso: 35 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
 Puissance moteur: 1.0 Cv - 0.20 Kw
 Taille: mm 450 x 350 x 295
Double Barre de soudure: mm 450
 Pompe à huile 12 m³/h (99.9%)
 avec lubrification directe
 Construit en acier inoxydable
 Double-abaissement top bar
 Aspiration manuelle et automatique
 Poids: 35 Kg

V3



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 220V - 50Hz
 Potenza motore: 1.0 CV - 0.20 Kw
 Dimensioni: mm 550 x 350 x 340
Doppia barra saldante: mm 550
 Pompa ad olio da 12 m³/h
 Lubrificazione diretta
 Realizzata interamente in acciaio inox
 Doppio abbassamento barra superiore
 Aspirazione manuale e automatica
 Peso: 40 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Stromversorgung: 220V - 50Hz
 Motorleistung: 1.0 PS - 0.20 Kw
 Abmessungen: 550 x 350 x 340 mm
Doppelte Schweiss-Stange: 550 mm
 Geschmierte Ölpumpe zu 12 m³/h mit
 Direktschmierung
 Ganz aus Edelstahl gefertigt
 Doppelte Senkung der oberen Stange
 Manuelle und automatische Absaugung
 Gewicht: 40 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power supply: 220V - 50Hz
 Motor power: 1.0 Cv - 0.20 Kw
 Dimensions: mm 550 x 350 x 340
Double sealing bar: mm 550
 Oil pump 12 m³/h
 Constructed in stainless steel throughout
 Dual top bar lowering
 Manual and automatic suction
 Weight: 40 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 220V - 50Hz
 Potencia motor: 1.0 Cv - 0.20 Kw
 Dimensiones: mm 550 x 350 x 340
Doble barra soldadora: mm 550
 Bomba a aceite de 12 m³/h
 Fabricada totalmente en acero inox
 Doble bajada barra superior
 Aspiración manual y automático
 Peso: 40 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Alimentation: 220V - 50Hz
 Puissance moteur: 1.0 CV - 0.20 Kw
 Taille: mm 550 x 350 x 340
Double Barre de soudure: mm 550
 Pompe à huile 12 m³/h avec
 lubrification directe
 Construit en acier inoxydable
 Double-abaissement top bar
 Aspiration manuelle et automatique
 Poids: 40 Kg

Confezionatrici sottovuoto da banco A CAMPANA

*Analog Bell-Type Vacuum Packers
Analog Vakuum-verpackungsglocken
Envasadoras al Vacío a Campana Analógica
Emballage Sous Vide a Cloche Analogique*



Le confezionatrici sottovuoto a campana raggiungono una percentuale di vuoto pari al 99%, e sono le uniche che permettono di confezionare anche alimenti liquidi e semi-liquidi.

The chamber vacuum packaging machines reach a vacuum percentage of 99%, and they are the only ones that also allow you to package liquid and semi-liquid foods.

Die Kammervakuumverpackungsmaschinen erreichen einen Vakuumgrad von 99 % und sind die einzigen, mit denen Sie auch flüssige und halbflüssige Lebensmittel verpacken können.

Las envasadoras al vacío de campana alcanzan un porcentaje de vacío del 99%, y son las únicas que permiten envasar también alimentos líquidos y semilíquidos.

Les machines d'emballage sous vide à cloche atteignent un pourcentage de vide de 99% et sont les seules qui permettent également de conditionner des aliments liquides et semi-liquides.

G300

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 410 x 460 x 420
Dimensioni camera:
mm 310 x 350 x 190
Barra saldante: mm 300
Pompa del vuoto: 10 m³/h
Tensione: 230/50 Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 38 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions: mm 410 x 460 x 420
Chamber dimensions:
mm 310 x 350 x 190
Sealing bar: mm 300
Vacuum pump: 10 m³/h
Voltage: 230/50 Hz
A digital 12- program card
Weight: 38 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 410 x 460 x 420
Abmessungen Kammer:
mm 310 x 350 x 190
Schweisschiene: mm 300
Vakuumpumpe: 10 m³/h
Spannung: 230/50 Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 38 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 410 x 460 x 420
Dimensiones cámara:
mm 310 x 350 x 190
Barra soldadora: mm 300
Bomba del vacío: 10 m³/h
Tensión: 230/50 Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 38 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 410 x 460 x 420
Dimension de la chambre:
mm 310 x 350 x 190
Barre de soudure: mm 300
Pompe du vide: 10 m³/h
Tension: 230/50 Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 38 Kg



CE

G350

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 460 x 520 x 420
Dimensioni camera:
mm 360 x 400 x 190
Barra saldante: mm 350
Pompa del vuoto: 12 m³/h
Tensione: 220/50 Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 50 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions: mm 460 x 520 x 420
Chamber dimensions:
mm 360 x 400 x 190
Sealing bar: mm 350
Vacuum pump: 12 m³/h
Voltage: 220/50 Hz
A digital 12- program card
Weight: 50 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 460 x 520 x 420
Abmessungen Kammer:
mm 360 x 400 x 190
Schweisschiene: mm 350
Vakuumpumpe: 12 m³/h
Spannung: 220/50 Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 50 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 460 x 520 x 420
Dimensiones cámara:
mm 360 x 400 x 190
Barra soldadora: mm 350
Bomba del vacío: 12 m³/h
Tensión: 220/50 Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 50 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 460 x 520 x 420
Dimension de la chambre:
mm 360 x 400 x 190
Barre de soudure: mm 350
Pompe du vide: 12 m³/h
Tension: 220/50 Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 50 Kg



CE

CE **G400**

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 510 x 560 x 450
Dimensioni camera:
mm 410 x 450 x 220
Barra saldante: mm 400
Pompa del vuoto: 18 m³/h
Tensione: 220/50 Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 60 Kg
Carter + vasca inox

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße: mm 510 x 560 x 450
Abmessungen Kammer:
mm 410 x 450 x 220
Schweisschiene: mm 400
Vakuumpumpe: 18 m³/h
Spannung: 220/50 Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 60 Kg
Gehäuse + Wanne aus rostfreiem Stahl

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions: mm 510 x 560 x 450
Chamber dimensions:
mm 410 x 450 x 220
Sealing bar: mm 400
Vacuum pump: 18 m³/h
Voltage: 220/50 Hz
A digital 12- program card
Weight: 60 Kg
Stainless steel casing and tank

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 510 x 560 x 450
Dimensiones cámara:
mm 410 x 450 x 220
Barra soldadora: mm 400
Bomba del vacío: 18 m³/h
Tensión: 220/50 Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 60 Kg
Carter + cubeta inox

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 510 x 560 x 450
Dimension de la chambre:
mm 410 x 450 x 220
Barre de soudure: mm 400
Pompe du vide: 18 m³/h
Tension: 220/50 Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 60 Kg
Carter + Cuve en acier inoxydable

CE **G450**

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 560 x 610 x 450
Dimensioni camera:
mm 460 x 500 x 200
Barra saldante: mm 450
Pompa del vuoto: 20 m³/h
Tensione: 220/50 Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 70 Kg
Carter + vasca inox

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße: mm 560 x 610 x 450
Abmessungen der Kammer:
mm 460 x 500 x 200
Schweisschiene: mm 450
Vakuumpumpe: 20 m³/h
Spannung: 220/50 Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 70 kg
Gehäuse + Wanne aus rostfreiem Stahl

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions: mm 560 x 610 x 450
Chamber dimensions:
mm 460 x 500 x 200
Sealing bar: mm 450
Vacuum pump: 20 m³/h
Voltage: 220/50 Hz
A digital 12- program card
Weight: 70 Kg
Stainless steel casing and tank

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 560 x 610 x 450
Dimensiones cámara:
mm 460 x 500 x 200
Barra soldadora: mm 450
Bomba del vacío: 20 m³/h
Tensión: 220/50 Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 70 Kg
Carter + cubeta inox

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 560 x 610 x 450
Dimension de la chambre:
mm 460x500x200
Barre de soudure: mm 450
Pompe du vide: 20 m³/h
Tension: 220/50 Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 70 Kg
Carter + Cuve en acier inoxydable

GASTROVAC

DIGITAL LINE

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 390 x 280 x 250
Ciclo di lavoro: automatico
Filtro esterno per liquidi: standard
Pompa del vuoto: 8/9.6 m³/h
Tensione: 230/50-60 Hz
Peso: 30 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions: mm 390 x 280 x 250
Working cycle: automatic
External filter for liquids: standard
Vacuum pump: 8/9.6 m³/h
Voltage: 230/50-60 Hz
Weight: 30 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße: mm 390 x 280 x 250
Arbeitszyklus: automatisch
Außenfilter für Flüssigkeiten: standard
Vakuumpumpe: 8/9.6 m³/h
Spannung: 230/50-60 Hz
Gewicht: 30 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 390 x 280 x 250
Ciclo de trabajo: automático
Filtro externo para líquidos: standard
Bomba del vacío: 8/9.6 m³/h
Tensión: 230/50-60 Hz
Peso: 30 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 390 x 280 x 250
Cycle de travail: automatique
Filtre externe pour liquides: standard
Pompe du vide: 8/9.6 m³/h
Tension: 230/50-60 Hz
Poids: 30 Kg




Confezionatrici sottovuoto carrellate A CAMPANA

*Bell-Type Vacuum Packers
Vakuum-verpackungsglocken
Envasadoras al Vacío a Campana
Emballage Sous Vide a Cloche*



G450L

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 560 x 610 x 1050
Dimensioni camera:
mm 460 x 500 x 220
Barra saldante: mm 450
Pompa del vuoto: 25 m³/h
Tensione: 230/50 Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 110 Kg
Carter + vasca inox

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 560 x 610 x 1050
Chamber dimensions:
mm 460 x 500 x 220
Sealing bar: mm 450
Vacuum pump: 25 m³/h
Voltage: 230/50 Hz
A digital 12- program card
Weight: 110 Kg
Stainless steel casing and tank

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 560 x 610 x 1050
Abmessungen der Kammer:
mm 460 x 500 x 220
Schweisschiene: mm 450
Vakuumpumpe: 25 m³/h
Spannung: 230/50 Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 110 kg
Gehäuse + Wanne aus rostfreiem Stahl

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 560 x 610 x 1050
Dimensiones cámara:
mm 460 x 500 x 220
Barra soldadora: mm 450
Bomba del vacío: 25 m³/h
Tensión: 230/50 Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 110 Kg
Carter + cubeta inox

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 560 x 610 x 1050
Dimension de la chambre:
mm 460 x 500 x 220
Barre de soudure: mm 450
Pompe du vide: 25 m³/h
Tension: 230/50 Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 110 Kg
Carter + Cuve en acier inoxydable



CE

G2-450

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 680 x 570 x 1050
Dimensioni camera:
mm 560 x 460 x 220
Barre saldanti: 2 x mm 450
Pompa del vuoto: 50 m³/h
Tensione: 220/50 Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 120 Kg
Carter + vasca inox

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 680 x 570 x 1050
Chamber dimensions:
mm 560 x 460 x 220
Sealing bars: 2 x mm 450
Vacuum pump: 50 m³/h
Voltage: 220/50 Hz
A digital 12- program card
Weight: 120 Kg
Stainless steel casing and tank

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 680 x 570 x 1050
Abmessungen der Kammer:
mm 560 x 460 x 220
Schweisschiene: 2 x mm 450
Vakuumpumpe: 50 m³/h
Spannung: 220/50 Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 120 kg
Gehäuse + Wanne aus rostfreiem Stahl

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 680 x 570 x 1050
Dimensiones cámara:
mm 560 x 460 x 220
Barra soldadora: 2 x mm 450
Bomba del vacío: 50 m³/h
Tensión: 220/50 Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 120 Kg
Carter + cubeta inox

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 680 x 570 x 1050
Dimension de la chambre:
mm 560 x 460 x 220
Barre de soudure: 2 x mm 450
Pompe du vide: 50 m³/h
Tension: 220/50 Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 120 Kg
Carter + Cuve en acier inoxydable



CE

CE **G500**

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 620 x 630 x 1050
Dimensioni camera:
mm 520 x 520 x 220
Barre saldanti: 2 x mm 500
Pompa del vuoto: 70 m³/h
Tensione: 400V/50-60Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 150 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 620 x 630 x 1050
Abmessungen der Kammer:
mm 520 x 520 x 220
Schweisschiene: 2 x mm 500
Vakuumpumpe: 70 m³/h
Spannung: 400V/50-60Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 150 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 620 x 630 x 1050
Chamber dimensions:
mm 520 x 520 x 220
Sealing bars: 2 x mm 500
Vacuum pump: 70 m³/h
Voltage: 400V/50-60Hz
A digital 12- program card
Weight: 150 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Dimensiones máximas:
mm 620 x 630 x 1050
Dimensiones cámara:
mm 520 x 520 x 220
Barra soldadora: 2 x mm 500
Bomba del vacío: 70 m³/h
Tensión: 400V/50-60Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 150 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 620 x 630 x 1050
Dimension de la chambre:
mm 520 x 520 x 220
Barre de soudure: 2 x mm 500
Pompe du vide: 70 m³/h
Tension: 400V/50-60Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 150 Kg

CE **G550**

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 840 x 680 x 1070
Dimensioni camera:
mm 720 x 570 x 220
Barre saldanti: 2 x mm 550
Pompa del vuoto: 70 m³/h
Tensione: 400V/50-60Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 180 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 840 x 680 x 1070
Abmessungen der Kammer:
mm 720 x 570 x 220
Schweisschiene: 2 x mm 550
Vakuumpumpe: 70 m³/h
Spannung: 400V/50-60Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 180 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 840 x 680 x 1070
Chamber dimensions:
mm 720 x 570 x 220
Sealing bars: 2 x mm 550
Vacuum pump: 70 m³/h
Voltage: 400V/50-60Hz
A digital 12- program card
Weight: 180 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Dimensiones máximas:
mm 840 x 680 x 1070
Dimensiones cámara:
mm 720 x 570 x 220
Barra soldadora: 2 x mm 550
Bomba del vacío: 70 m³/h
Tensión: 400V/50-60Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 180 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 840 x 680 x 1070
Dimension de la chambre:
mm 720x570x220
Barre de soudure: 2 x mm 550
Pompe du vide: 70 m³/h
Tension: 400V/50-60Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 180 Kg

G900

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 1040 x 700 x 1050

Dimensioni camera:
mm 920 x 570 x 220

Barre saldanti: mm 900 - 500

Pompa del vuoto: 120 m³/h

Tensione: 400V/50-60Hz

Scheda digitale con 12 programmi

Peso: 200 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße: mm 1040 x 700 x 1050

Abmessungen der Kammer:
mm 920 x 570 x 220

Schweisschiene: mm 900 - 500

Vakuumpumpe: 120 m³/h

Spannung: 400V/50-60Hz

Digitale karte mit 12 programmen

Gewicht: 200 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:

mm 1040 x 700 x 1050

Chamber dimensions:

mm 920 x 570 x 220

Sealing bars: mm 900 - 500

Vacuum pump: 120 m³/h

Voltage: 400V/50-60Hz

A digital 12-program card

Weight: 200 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:

mm 1040 x 700 x 1050

Dimensiones cámara:

mm 920 x 570 x 220

Barra soldadora: mm 900 - 500

Bomba del vacío: 120 m³/h

Tensión: 400V/50-60Hz

Plaqueta digital con 12 programas

Peso: 200 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 1040 x 700 x 1050

Dimension de la chambre:

mm 920 x 570 x 220

Barre de soudure: mm 900 - 500

Pompe du vide: 120 m³/h


Tension: 400V/50-60Hz

Carte digital avec 12 programmes

Poids: 200 Kg

DOUBLE

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 1680 x 680 x 1050

Dimensioni camera:
2 x mm 720 x 570 x 220

Barre saldanti: 4 x mm 550

Pompa del vuoto: 120 m³/h

Tensione: 400V/50-60Hz

Scheda digitale con 12 programmi

Peso: 300 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße: mm 1680 x 680 x 1050

Abmessungen der Kammer:
2 x mm 720 x 570 x 220

Schweisschiene: 4 x mm 550

Vakuumpumpe: 120 m³/h

Spannung: 400V/50-60Hz

Digitale karte mit 12 programmen

Gewicht: 300 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:

mm 1680 x 680 x 1050

Dimensiones cámara:

2 x mm 720 x 570 x 220

Barra soldadora: 4 x mm 550

Bomba del vacío: 120 m³/h

Tensión: 400V/50-60Hz

Plaqueta digital con 12 programas

Peso: 300 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 1680 x 680 x 1050

Dimension de la chambre:

2 x mm 720 x 570 x 220

Barre de soudure: 4 x mm 550

Pompe du vide: 120 m³/h

Tension: 400V/50-60Hz


Carte digital avec 12 programmes

Poids: 300 Kg

CE

G600

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 760 x 670 x 1150
Dimensioni camera:
mm 660 x 530 x 230
Barre saldanti: 2 x mm 500
Pompa del vuoto: 60(100) m3/h
Tensione: 400V/50-60Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 160 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 760 x 670 x 1150
Chamber dimensions:
mm 660 x 530 x 230
Sealing bars: 2 x mm 500
Vacuum pump: 60(100) m3/h
Voltage: 400V/50-60Hz
A digital 12- program card
Weight: 160 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 760 x 670 x 1150
Abmessungen der Kammer:
mm 660 x 530 x 230
Schweisschiene: 2 x mm 500
Vakuumpumpe: 60(100) m3/h
Spannung: 400V/50-60Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 160 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 760 x 670 x 1150
Dimensiones cámara:
mm 660 x 530 x 230
Barra soldadora: 2 x mm 500
Bomba del vacío: 60(100) m3/h
Tensión: 400V/50-60Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 160 Kg

SPÉCIFICATIONS:


Dimensions: mm 760 x 670 x 1150
Dimension de la chambre:
mm 660 x 530 x 230
Barre de soudure: 2 x mm 500
Pompe du vide: 60(100) m3/h
Tension: 400V/50-60Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 160 Kg



CE

G800

DIGITAL LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 900 x 800 x 1150
Dimensioni camera:
mm 830 x 660 x 230
Barre saldanti: 2 x mm 600
Pompa del vuoto: 100 m3/h
Tensione: 400V/50-60Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 220 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 900 x 800 x 1150
Chamber dimensions:
mm 830 x 660 x 230
Sealing bars: 2 x mm 600
Vacuum pump: 100 m3/h
Voltage: 400V/50-60Hz
A digital 12- program card
Weight: 220 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemmaße: mm 900 x 800 x 1150
Abmessungen der Kammer:
mm 830 x 660 x 230
Schweisschiene: 2 x mm 600
Vakuumpumpe: 100 m3/h
Spannung: 400V/50-60Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 220 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 900 x 800 x 1150
Dimensiones cámara:
mm 830 x 660 x 230
Barra soldadora: 2 x mm 600
Bomba del vacío: 100 m3/h
Tensión: 400V/50-60Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 220 Kg


SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 900 x 800 x 1150
Dimension de la chambre:
mm 830 x 660 x 230
Barre de soudure: 2 x mm 600
Pompe du vide: 100 m3/h
Tension: 400V/50-60Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 220 Kg



G1000

DIGITAL LINE



CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 1160 x 800 x 1150
Dimensioni camera:
mm 1050 x 660 x 230
Barre saldanti: mm 1000 - 550
Pompa del vuoto: 120 m³/h
Tensione: 400V/50-60Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 280 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße: mm 1160 x 800 x 1150
Abmessungen der Kammer:
mm 1050 x 660 x 230
Schweisschiene: mm 1000 - 550
Vakuumpumpe: 120 m³/h
Spannung: 400V/50-60Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 280 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 1160 x 800 x 1150
Chamber dimensions:
mm 1050 x 660 x 230
Sealing bars: mm 1000 - 550
Vacuum pump: 120 m³/h
Voltage: 400V/50-60Hz
A digital 12-program card
Weight: 280 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Dimensiones máximas:
mm 1160 x 800 x 1150
Dimensiones cámara:
mm 1050 x 660 x 230
Barra soldadora: mm 1000 - 550
Bomba del vacío: 120 m³/h
Tensión: 400V/50-60Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 280 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 1160 x 800 x 1150
Dimension de la chambre:
mm 1050 x 660 x 230
Barre de soudure: mm 1000 - 550
Pompe du vide: 120 m³/h
Tension: 400V/50-60Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 280 Kg

G-DOUBLE

DIGITAL LINE



CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 1900 x 800 x 1150
Dimensioni camera:
2 x mm 830 x 740 x 230
Barre saldanti: 4 x mm 800
Pompa del vuoto: 100 (200) m³/h-OIL
Tensione: 400V/50-60Hz
Scheda digitale con 12 programmi
Peso: 360 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße: mm 1900 x 800 x 1150
Abmessungen der Kammer:
2 x mm 830 x 740 x 230
Schweisschiene: 4 x mm 800
Vakuumpumpe: 100 (200) m³/h-OIL
Spannung: 400V/50-60Hz
Digitale karte mit 12 programmen
Gewicht: 360 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 1900 x 800 x 1150
Chamber dimensions:
2 x mm 830 x 740 x 230
Sealing bars: 4 x mm 800
Vacuum pump: 100 (200) m³/h-OIL
Voltage: 400V/50-60Hz
A digital 12 program card
Weight: 360 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 1900 x 800 x 1150
Dimensiones cámara:
2 x mm 830 x 740 x 230
Barra soldadora: 4 x mm 800
Bomba del vacío: 100 (200) m³/h-OIL
Tensión: 400V/50-60Hz
Plaqueta digital con 12 programas
Peso: 360 Kg

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 1900 x 800 x 1150
Dimension de la chambre:
2 x mm 830 x 740 x 230
Barre de soudure: 4 x mm 800
Pompe du vide: 100 (200) m³/h-OIL
Tension: 400V/50-60Hz
Carte digital avec 12 programmes
Poids: 360 Kg

CE SOFT COOKER

Soft Cooker è un nuovo strumento per la cottura degli alimenti in sottovuoto a bassa temperatura. La procedura di utilizzo prevede prima l'impostazione della temperatura dell'acqua nella vasca (solitamente non superiore ai 60°) e successivamente il tempo di cottura. Grazie al sensore che mantiene uniforme la temperatura nella vasca, i prodotti verranno cotti in modo più genuino mantenendo intatti i sapori e la morbidezza interna unitamente ad un minor calo del peso specifico. Per questi motivi, l'utilizzo del Soft Cooker sta prendendo sempre più piede nelle cucine professionali.

Soft Cooker is the innovative device to cook at low temperature all kind of food products packed in vacuum bags. The working cycle of this new equipment is characterized by two distinct phases: the operator can set the desired temperature of the water in the tank through the control board (normally temp won't be set higher than 60 °) and at a second stage, cooking time can be set. The static water together with the constant monitoring through the sensor/probe – which helps keeping the temperature uniform and constant in the bath - allow to reach excellent cooking results: food is extremely soft and tasty, flavours are exalted and 'weight loss' will be definitely reduced. That is why, Soft Cooker is considered the essential tool for any professional kitchen.

Es handelt sich um ein innovatives Niedrigtemperatur-Kochsystem für vakuumierte Produkte. Der Arbeitsablauf dieses Gerät besteht sich aus zwei verschiedenen Phasen: in der erste wird die Temperatur vom Benutzer eingestellt (normalerweise nicht auf 60°) und in der zweite wird die Kochzeit eingestellt. Die Wasserstarheit, zusammen mit der kostanten Kontrolle der Temperatur in der Kammer durch einen Sensor, erlauben die Produkte mit einer besonderen Technik zu kochen, die sie extrem weich hält, den Geschmack aufregt und den Verlust von Gewicht der Produkte reduziert.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro:
mm 350 x 550 x 320
Altezza totale vasca: mm 200
Altezza livello acqua: mm 170
Capacità massima vasca: 25 l
Temperatura di lavoro: 45° - 100°
Potenza: 1000 W
Tensione: 230/50-60 Hz
Peso: 12 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 350 x 550 x 320
Total chamber height: mm 200
Effective water level: mm 170
Max chamber capacity: 25 l
Working temperature: 45° - 100°
Power: 1000 W
Voltage: 230/50-60 Hz
Weight: 12 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außemaße: mm 350 x 550 x 320
Gesamte kammerhöhe: mm 200
Effektive wasserstand: mm 170
Max kammer fassungsvermögen: 25 l
Betriebstemperatur: 45° - 100°
Leistung: 1000 W
Spannung: 230/50-60 Hz
Gewicht: 12 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones máximas:
mm 350 x 550 x 320
Altura total de la cuba: mm 200
Altura nivel agua: mm 170
Maxima capacidad cuba: 25 l
Temperatura de trabajo: 45° - 100°
Potencia: 1000 W
Tensión: 230/50-60 Hz
Peso: 12 Kg

Aus diesem Grund wird der Soft Cooker immer wichtiger für die professionelle Köcher.

Se trata de un método innovador para la cocción al vacío a baja temperatura de los alimentos. El ciclo de trabajo de este nuevo equipo se caracteriza por tener dos fases diferentes: en la primera el operador selecciona la temperatura del agua deseada en la cuba (generalmente no más de 60°) y en la segunda se selecciona el tiempo de cocción. El estatismo del agua junto al control constante de la temperatura uniforme en la cuba, a través de un sensor, permite al sous vide de hacer un tipo de cocción que atribuye a los productos más blandura interior, exaltación de los sabores y reducción de la "pérdida de peso" durante la misma cocción. Por eso el nuevo Soft Cooker es un equipo fundamental en todas las cocinas profesionales.

Soft Cooker il s'agit d'un nouveau appareil pour la cuisson à baisse temperature des aliments. Le cycle de travail de cette nouvelle machine es caracterisé par deux différents moments: dans un premier temps l'opérateur règle la temperature de l'eau dans la cuve (généralement jamais supérieur aux 60°), après il règle le temps de cuisson. La capacité de l'appareil de garder tatique l'eau et de vérifi er en continu, avec le senseur, que la temperature dans la cuve soit toujours uniforme, garantissent une typologie de cuisson qui donne aux produits une énorme douceur à l'intérieur, l'exaltation des saveurs et une évidente réduction de perte de poids pendant le processus de cuisson. Pour toutes cettas raisons le nouveau Soft Cooker es devenu une machine indispensable dans toutes cuisines professionnelles.



SPÉCIFICATIONS:

Dimensions: mm 350 x 550 x 320
Hauteur total de la cuve: mm 200
Hauteur niveau eau: mm 170
Capacité max de la cuve: 25 l
Temperature de travail: 45° - 100°
Puissance: 1000 W
Tension: 230/50-60 Hz
Poids: 12 Kg

Optionals



Pannello comandi analogico.

Analogic control panel.
Analog Control Panel.
Panel de control analógico.
Panneau de commande analogique.



Predisposizione al gas inerte.

Arrangement for idle gas.
Prädisposition für Inertgas.
Predisposición a gas inerte.
Prédisposition à gaz inerte.



Scheda digitale con sensore di vuoto.

Digital panel with vacuum sensor.
Digital-Karte mit Vakuum-Sensor.
Tarjeta digital con sensor de vacío.
Carte numérique avec capteur de vide.




Installazione stampante.

Arrangement for idle gas.
Prädisposition für Inertgas.
Predisposición a gas inerte.
Prédisposition à gaz inerte.




Predisposizione vasca per confezionamento liquidi.

Arrangement vacuum chamber to pack liquids.
Bath Vorbereitung für Getränkeverpackungen.
Preparación de baño para el envasado de líquidos.
Préparation de bain pour l'emballage des liquides.



Taglio eccedenza.

Exceeding cutting bar.
Mähbalken für Überschuss.
Barra de corte para el excedente.
Barre de coupe pour surplus.



Barra saldante aggiuntiva.

Extra sealing bar.
Zusätzliche Abdichtung bar.
Barra de sellado adicional.
Barre d'étanchéité supplémentaire.

Vasche termoretrazione

Shrinking tank
Tanks schrumpfen
Tanques encogimiento
Réservoirs pour rétrécissement



La termoretrazione avviene tramite l'immersione in acqua calda del prodotto confezionato con speciali sacchetti che a contatto con il calore si ritraggono aderendo alla superficie del prodotto, garantendo così la buona conservazione dell'alimento nel tempo.

Heat shrinking occurs by immersion the product packaged in special bags in hot water which retract when in contact with heat, adhering to the surface of the product, thus ensuring good food preservation over time.

Beim Wärmeschrumpfen wird das in speziellen Beuteln verpackte Produkt in heißes Wasser getaucht, das sich bei Kontakt mit Hitze zusammenzieht und an der Produktoberfläche haftet, wodurch eine gute Konservierung der Lebensmittel über einen längeren Zeitraum gewährleistet wird.

La termorretracción se produce sumergiendo en agua caliente el producto envasado en bolsas especiales que se retraen al contacto con el calor, adhiriéndose a la superficie del producto, asegurando así una buena conservación del alimento en el tiempo.

La thermorétraction se produit en plongeant le produit emballé dans des sacs spéciaux dans de l'eau chaude qui se rétractent au contact de la chaleur, adhérant à la surface du produit, garantissant ainsi une bonne conservation des aliments dans le temps.

HW100

CE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione esterne:
mm 640 x 1005 x 1255
Dimensioni max prodotto:
mm 600 x 350 x 330
Dimensioni piattaforma: mm 600 x 350
Capacità della piattaforma: 15 Kg
Altezza immersione: mm 350
Compressore ad aria NON necessario
Volume della vasca: 100 litri
Tensione: 380 V / 50 Hz - trifase
Potenza: 12 Kw
Peso: 105 Kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Außenmaße:
640 x 1005 x 1255 mm
Maximale Produktabmessungen:
600 x 350 x 330 mm
Plattformabmessungen: 600 x 350 mm
Plattformkapazität: 15 kg
Eintauchhöhe: 350 mm
Luftkompressor NICHT erforderlich
Tankvolumen: 100 Liter
Spannung: 380 V / 50 Hz – dreiphasig
Leistung: 12 kW
Gewicht: 105 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Overall dimensions:
mm 640 x 1005 x 1255
Max product dimensions:
mm 600 x 350 x 330
Platform dimensions: 600 x 350 mm
Platform capacity: 15 kg
Immersion height: 350 mm
Air compressor NOT necessary
Tank volume: 100 litres
Voltage: 380 V / 50 Hz - three phases
Power: 12 kW
Weight: 105 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones externas:
640x1005x1255mm
Dimensiones máximas del producto:
600x350x330mm
Dimensiones de la plataforma: 600 x
350 mm
Capacidad de la plataforma: 15 kg
Altura de inmersión: 350 mm
Compresor de aire NO necesario
Volumen del tanque: 100 litros
Voltaje: 380 V / 50 Hz - trifásico
Potencia: 12kW
Peso: 105 kilos

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions extérieures:
640x1005x1255mm
Dimensions maximales du produit :
600x350x330mm
Dimensions de la plateforme : 600 x
350 mm
Capacité de la plateforme : 15 kg
Hauteur d'immersion : 350 mm
Compresseur d'air NON nécessaire
Volume du réservoir : 100 litres
Tension : 380 V / 50 Hz - triphasé
Puissance : 12 kW
Poids : 105 kg

Termosigillatrici

*Thermosealers
Thermoeichmeister
Termosellador
Thermoscelleuses*



Le termosigillatrici consentono di applicare la pellicola trasparente su tutte le vaschette termosigillabili, in modo da confezionare alimenti per il take away o la grande distribuzione.

Heat sealers allow you to apply transparent film on all heat sealable trays, in order to package food for take away or large-scale distribution.

Mit Heißsiegelgeräten können Sie alle heißsiegelbaren Schalen mit transparenter Folie versehen, um Lebensmittel zum Mitnehmen oder für den Großvertrieb zu verpacken.

Las termoselladoras permiten aplicar film transparente en todas las bandejas termosellables, para envasar alimentos para llevar o distribución a gran escala.

Les thermoscelleuses permettent d'appliquer un film transparent sur toutes les barquettes thermoscellables, afin de conditionner des aliments destinés à la vente à emporter ou à une distribution à grande échelle.

SR230

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Vaschette fino a 190 x 200 x 95
Bicchieri fino a diametro 190 x 95
Dimensioni macchina:
mm 500 x 290 x 480
Peso: Kg. 25
Tensione: 220V-50Hz
Assorbimento: Watt 400
Controllo temperatura:
Termoregolatore
Dimensione massima contenitore:
mm 190 x 200 x 95
Stampi: A richiesta
Larghezza max pellicola: mm 200

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Containers up to 190 x 200 x 95
Trays up to 190 x 95
Machine dimensions:
mm 500 x 290 x 480
Weight: Kg. 25
Voltage: 220V-50Hz
Power consumption: Watt 400
Temperature control: Thermoregulator
Max dimensions container:
mm 190 x 200 x 95
Moulds: Upon request
Max width film: mm 200

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Behälter bis 190 x 200 x 95
Brett 140 x 95
Maschinenmaße: mm 500 x 290 x 480
Gewicht: Kg. 25
Spannung: 220V-50Hz
Leistungsaufnahme: Watt 400
Temperaturregler: Thermostat
Maximum bemisst Behälter:
mm 190 x 200 x 95
Formen: Auf Anfrage
Maximaler Breitenfilm: mm 200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Envases hasta 190 x 200 x 95
Bandejas hasta 190 x 95
Dimensiones de la máquina:
mm 500 x 290 x 480
Peso: Kg. 25
Tensión: 220V-50Hz
Consumo de energía: Watt 400
Control de la temperatura:
Termoregulator
El máximo dimensiona el envase:
mm 190 x 200 x 95
Moldes: Por requerimiento
Película máxima de la anchura: mm 200

SPÉCIFICATIONS:

Plateaux jusqu'à 190 x 200 x 95
Verre diamètre jusqu'à 190 x 95
Dimensions de la machine:
mm 500 x 290 x 480
Poids: Kg. 25
Tension: 220V-50Hz
Consommation électrique: Watt 400
Contrôle de la température:
Thermoregulator
Taille maximum contenant:
mm 190 x 200 x 95
Mold: A la demande
Max largeur du film: mm 200



CE

SR430

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Vaschette fino a 370 x 250 x 95
Bicchieri fino a diametro 250 x 95
Dimensioni macchina:
mm 600 x 490 x 480
Peso: Kg. 35
Tensione: 220V-50Hz
Assorbimento: Watt 800
Controllo temperatura:
Termoregolatore
Dimensione massima contenitore:
mm 370 x 250 x 95
Stampi: A richiesta
Larghezza max pellicola: mm 400

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Containers up to 370 x 250 x 95
Trays up to 250 x 95
Machine dimensions:
mm 600 x 490 x 480
Weight: Kg. 35
Voltage: 220V-50Hz
Power consumption: Watt 800
Temperature control: Thermoregulator
Max dimensions container:
mm 370 x 250 x 95
Moulds: Upon request
Max width film: mm 400

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Behälter bis 370 x 250 x 95
Brett 140 x 95
Maschinenmaße: mm 600 x 490 x 480
Gewicht: Kg. 35
Spannung: 220V-50Hz
Leistungsaufnahme: Watt 800
Temperaturregler: Thermostat
Maximum bemisst Behälter:
mm 370 x 250 x 95
Formen: Auf Anfrage
Maximaler Breitenfilm: mm 400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Envases hasta 370 x 250 x 95
Bandejas hasta 250 x 95
Dimensiones de la máquina:
mm 600 x 490 x 480
Peso: Kg. 35
Tensión: 220V-50Hz
Consumo de energía: Watt 800
Control de la temperatura:
Termoregulator
El máximo dimensiona el envase:
mm 370 x 250 x 95
Moldes: Por requerimiento
Película máxima de la anchura: mm 400

SPÉCIFICATIONS:

Plateaux jusqu'à 370 x 250 x 95
Verre diamètre jusqu'à 250 x 95
Dimensions de la machine:
mm 600 x 490 x 480
Poids: Kg. 35
Tension: 220V-50Hz
Consommation électrique: Watt 800
Contrôle de la température:
Thermoregulator
Taille maximum contenant:
mm 370 x 250 x 95
Mold: A la demande
Max largeur du film: mm 400



CE

CE RAPIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni macchina:
mm 585 x 700 x 450
Peso: Kg. 55
Tensione: 220V-50Hz
Assorbimento: Watt 1600
Dimensione massima contenitore:
mm 350 x 265 x 150
Pellicola massima: mm 400
Stampi: A richiesta

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Machine dimensions:
mm 585 x 700 x 450
Weight: Kg. 55
Voltage: 220V-50Hz
Power consumption: Watt 1600
Max dimensions container:
mm 350 x 265 x 150
Max film: mm 400
Moulds: Upon request

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Maschinenmaße: mm 585 x 700 x 450
Gewicht: Kg. 55
Spannung: 220V-50Hz
Leistungsaufnahme: Watt 1600
Maximum bemisst Behälter:
mm 350 x 265 x 150
Maximaler film: mm 400
Formen: Auf Anfrage

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones de la máquina:
mm 585 x 700 x 450
Peso: Kg. 55
Tensión: 220V-50Hz
Consumo de energía: Watt 1600
El máximo dimensiona el envase:
mm 350 x 265 x 150
Película máxima: mm 400
Moldes: Por requerimiento

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions de la machine:
mm 585 x 700 x 450
Poids: Kg. 55
Tension: 220V-50Hz
Consommation électrique: Watt 1600
Taille maximum contenant:
mm 350 x 265 x 150
Max largeur du film: mm 400
Mold: A la demande

CE SR800



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Maschinenmaße: mm 610 x 600 x 1100
Maximum bemisst Behälter:
mm 320 x 265 x 180
Maximaler film: mm. 400
Vakuum pumpe: 25 m3/h
Kasten leere: h. 115
Spannung: 220V-50Hz
Leistungsaufnahme: Watt 2000
Formen: Auf Anfrage
Gewicht: Kg. 150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones de la máquina:
mm 610 x 600 x 1100
Máximo dimensiona el envase:
mm 320 x 265 x 180
Película máxima: mm. 400
Bomba vacío: 25 m3/h
Caja de vacío: h. 115
Tensión: 220V-50Hz
Consumo de energía: Watt 2000
Moldes: Por requerimiento
Peso: Kg. 150

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni macchina:
mm 610 x 600 x 1100
Dimensione max. contenitore:
mm 320 x 265 x 180
Larghezza max pellicola: mm. 400
Pompa del vuoto: 25 m3/h
Cassa del vuoto: h. 115
Tensione: 220V-50Hz
Assorbimento: Watt 2000
Stampi: A richiesta
Peso: Kg. 150

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Machine dimensions:
mm 610 x 600 x 1100
Max. dimension container:
mm 320 x 265 x 180
Max width film: mm. 400
Vacuum pump: 25 m3/h
Empty box: h. 115
Voltage: 220V-50Hz
Power consumption: Watt 2000
Moulds: A richiesta
Weight: Kg. 150

SPÉCIFICATIONS:

Dimensions de la machine:
mm 610 x 600 x 1100
Taille maximum contenant:
mm 320 x 265 x 180
Max largeur du film: mm. 400
Pompe du vide: 25 m3/h
Cash vide: h. 115
Tension: 220V-50Hz
Consommation électrique: Watt 2000
Mold: A la demande
Poids: Kg. 150



GHIZZONI®

GHIZZONI NEW CO s.r.l. - Via Newton, 64 (Villa Gaida) - 42124 REGGIO EMILIA - ITALY
Ph. +39 0522 94 19 35 (r.a.) - Fax +39 0522 94 29 23 - www.ghizzoni.com - sales@ghizzoni.com - info@ghizzoni.com